

Одесса (048) 734 01 45
 Донецк (062) 306 10 61
 (062) 306 10 49



Днепропетровск (056) 794 35 93
 Харьков (057) 763 20 85
 (057) 756 35 45



РОТАЦИОННЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ

Модель	Диапазон производительность м ³ /мин	Диапазон рабочих давлений бар (изб.)	Применяемые электродвигатели кВт
GM 3S	1,27 – 4,12	0,3 – 0,9	2,2 – 7,5
GM 4S	1,33 – 5,70	0,3 – 1,0	2,2 – 15,0
GM 7L	2,08 – 8,21	0,3 – 0,7	3,0 – 15,0
GM 10S	2,08 – 11,6	0,3 – 1,0	3,0 – 30,0
GM 15L	3,17 – 17,3	0,3 – 0,7	4,0 – 30,0
GM 25S	5,06 – 24,2	0,3 – 1,0	5,5 – 55,0
GM 30L	7,36 – 34,7	0,3 – 0,7	7,5 – 75,0
GM 35S	11,8 – 40,3	0,3 – 1,0	11,0 – 90,0
GM 50L	17,9 – 55,1	0,3 – 0,7	15,0 – 90,0
GM 60S	16,7 – 59,0	0,3 – 1,0	15,0 – 132,0
GM 80L	19,1 – 83,9	0,3 – 0,7	18,5 – 160,0
GM 90S	29,0 – 90,3	0,3 – 1,0	30,0 – 200,0
GM 130L	43,4 – 134,0	0,3 – 0,6	37,0 – 200,0
GM 150S	68,4 – 152,0	0,3 – 1,0	55,0 – 355,0
GM 220L	96,8 – 227,0	0,3 – 0,6	75,0 – 355,0
GM 240S	100,0 – 246,0	0,3 – 0,8	90,0 – 500,0

- Безмасляное сжатие;
- Заводской монтаж на компактной общей раме;
- Шумозащитный кожух по выбору.



ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ – НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Модель	Диапазон производительность м ³ /час	Диапазон рабочих давлений бар (изб.)	Применяемые электродвигатели кВт
VM 8R	269 - 497	2,00 – 3,50	18,5 – 55,0
VM 15R	526 - 966	2,00 – 3,50	37,0 – 90,0
VML 18R	351 - 1252	0,75 – 2,00	15,0 – 75,0
VM 21R	842 - 1461	2,00 – 3,50	55,0 – 132,0
VML 25R	1048 - 1754	0,75 – 2,00	30,0 – 110,0
VM 37R	1336 - 2323	2,00 – 3,50	75,0 – 200,0
VML 40R	808 - 2592	0,75 – 2,00	30,0 – 160,0
VM 45	954 - 3161	2,00 – 3,50	75,0 – 250,0
VML 60	1540 - 4554	0,75 – 2,00	55,0 – 250,0
VM 75	1846 - 5655	2,00 – 3,50	132,0 – 500,0
VM 85	2357 - 6729	2,00 – 3,50	160,0 – 630,0
VML 95	2760 - 7150	0,75 – 2,00	90,0 – 400,0
VM 140	4119 - 10949	2,00 – 3,50	250,0 – 900,0
VML 150	3699 – 10408	0,75 – 2,00	110,0 – 560,0
VML 250	5313 - 14598	0,75 – 2,00	160,0 – 710,0

- Привод через клиноременную передачу оснащается устройством автоматического натяжения ремней или используется прямой привод через встроенный редуктор;

www.btsgr.com.ua